




Gattung S:

## Sggrss 733

Gelenkwagen mit sechs Radsätzen, die für den Transport von Großcontainern und Wechselbehältern vorgesehen sind.

Hinweis: Exakte Abmessungen entnehmen Sie bitte der Zeichnung sowie unten genannten Daten.

Foto: Dietmar Lehmann



▼ Technische Details	
Ladelänge (mm)	2 x 12.250
Durchschnittl. Eigengewicht (kg)	28.000
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	120
Internationale Verwendungsfähigkeit	RIV
Kleinster Gleisbogenhalbmesser (m)	75
Erstes Lieferjahr oder Baujahr der z. Z. ältesten Wagen	2007
Feststellbremse	ohne Feststellbremse
Bauart der Bremse	KE-GP-A (K)
Anzahl der Bremszylinder (Stck.)	1)
Art der Lastabbremsung	stufenlos, selbsttätig, pneumatisch
Bauart der Puffer: Endkraft (kN)	590
Bauart der Puffer: Hub (mm)	105
Puffertellerabmessungen (mm)	450 x 340
Automatische Kupplung	vorbereitet

▼ Individuelle Daten	
Höhe der Ladeebene über SO (mm)	1.155
Beiladevarianten: Wechselbehälter- u. Containerlängen	2*20'; 1*30'; 1*40' je Wagenhälfte

### ▼ Lastgrenzen

Durchschnittl. Eigengewicht 28,00 t  
ohne Feststellbremse

	A	B	C	D
S	68,0 t	80,0 t	95,0 t	107,0 t
SS	68,0 t	80,0 t	92,0 t	92,0 t

#### Sonstige Vermerke:

Der Wagen ist im Rahmen der neuen Tragwagenkonzeption für den Transport von Containern (Ct) in den Zügen des kombinierten Ladungsverkehrs vorgesehen.

Auf den Außenlangträgern des Wagens befinden sich für jede vorgesehene Ladeposition feste und klappbare Aufsetzapfen zum Festlegen der Ladungseinheiten (gemäß UIC-Merkblatt 592-1 und 2) in verschiedenen Kombinationen.

Das aus 2 Wagenhälften bestehende Untergestell ist eine verwindungsweiche, geschweißte Rahmenkonstruktion aus Walz- und Blechprofilen, gebildet aus den Kopfstücken, den Hauptquerträgern und den äußeren Langträgern.

Die Bereiche über den Drehgestellen sind durch Bleche versteift, die außerdem als Funkenschutzbleche dienen.

In der Wagenmitte befindet sich eine Übersteigmöglichkeit.

Die Verbindung der beiden Wagenhälften besteht aus einem Gelenklager des Typs Talbot und seitlichen Gleistücken. Der Wagen trägt die Anschrift „Vorsichtig rangieren“.

DB Cargo AG  
Neukundenservice  
Masurenallee 33  
47055 Duisburg  
Deutschland

☎ Telefon: +49 (0)203 9851-9000  
✉ Fax: +49 (0)203 454-2067